

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OR-VID-VT-2004

PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ	
Rodzaj kamery	Kolorowa ARS
Montaż	natynkowy
Napięcie zasilania	DC 24V
Sposób oświetlenia nocnego	diody LED świecące białym światłem
Kąt widzenia kamery (pion/poziom)	36°/48°
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -15°C do 55°C
Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.)	93 x 182 x 44 mm
Waga	0,75 kg
WIDEO MONITOR	
Napięcie zasilania	DC 24V
Rodzaj monitora	Ultra płaski, kolorowy, bezsłuchawkowy, głośnomówiący, ekran dotykowy
Wyświetlacz	7" TFT, LCD, kolor
Pobór mocy	W stanie spoczynku: 15mA; podczas pracy: 400mA
Rozdzielczość	800 x 480
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -10°C do +55°C
Wymiary	225 x 125 x 23 mm
Waga:	0,88 kg
RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)	
Kaseta zewnętrzna – unifon (rodzaj zależny od warunków eksploatacji)	do 30 m: przewód 4 x 0,5mm ² od 30 do 100m: przewód 4 x 0,8mm ²
Kamera – elektrozaczep	przewód 2 x 1 mm ² elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania