

Link do produktu: <https://hurt-napedy.pl/naped-nice-robus-do-600kg-silownik-rbs-p-1914.html>



## Napęd NICE ROBUS do 600KG - siłownik RBS

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>RBS 600 SIŁOWNIK</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu

#### NICE RBS600 - nowa generacja napędów z linii ROBUS

##### WYGODA:

##### **Funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy**

dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać, aż brama całkowicie się otworzy.

##### **Funkcja automatycznego zamknięcia bramy**

z możliwością ustawienia czasu, po jakim brama zamknie się po wjeździe pojazdu, dzięki czemu nie musisz pamiętać o samodzielnym zamknięciu bramy.

##### BEZPIECZEŃSTWO:

##### **Napęd samohamowny** - brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika.

Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.

**Amperometryczny system wykrywania przeszkody** - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu.

**Funkcja fototest** - przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprawiona w ruch.

**Funkcja auto programowania**, dzięki której siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy,

czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym ruchu.

##### NAJWYŻSZA FUNKCJONALNOŚĆ I TECHNOLOGIA:

Siła, tryb pracy, prędkość mogą być regulowane na 8 poziomach.

**Kiedy nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia"** znacznie redukując zużycie energii.

**Funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu** - polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy.

Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.

**Możliwość podłączenia akumulatora**, dzięki czemu urządzenie będzie otwierać bramę nawet w przypadku braku zasilania.

##### W skład zestawu wchodzi:

- 1x siłownik NICE ROBUS RBS600 z wbudowaną centralą BLUEBUS i radioodbiornikiem 433.92MHz
- standardowa podstawa pod napęd, **MAGNETYCZNE ograniczniki krańcowe**, klucze rozsprężenia awaryjnego
- **możliwość doboru do zestawu sterowania wifi , listwy zębatej i podstawy wysokościowej ułatwiającej montaż.**

**+ instrukcja montażowa w jęz. polskim - pliki pdf w sekcji DO POBRANIA, wsparcie techniczne podczas instalacji, karta gwarancyjna, paragon lub faktura VAT**

---

**DANE TECHNICZNE napędu RBS600:**

Zasilanie centrali: 230V 50/60Hz

Zasilanie silnika: 24V

Natężenie prądu: 2.1 A

Moc pobierana: 450W / Siła: 400N

**Prędkość bramy: 0,34 m/s - szybki przesuw - 20.4m/min.**

Cykl roboczy 4 m skrzydło: 40 cykli/godzinę

Stopień zabezpieczenia: IP 44

Maks. ciężar bramy: 400 kg

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Wymiary: 340 x 220 x 303 mm

Waga siłownika: 11 kg