

Link do produktu: <https://hurt-napedy.pl/naped-nice-robus-do-600kg-silownik-rbs-p-1914.html>



Napęd NICE ROBUS do 600KG - siłownik RBS

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RBS 600 SIŁOWNIK
Producent	NICE

Opis produktu

NICE RBS600 - nowa generacja napędów z linii ROBUS

WYGODA:

Funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy

dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać, aż brama całkowicie się otworzy.

Funkcja automatycznego zamknięcia bramy

z możliwością ustawienia czasu, po jakim brama zamknie się po wjeździe pojazdu, dzięki czemu nie musisz pamiętać o samodzielnym zamknięciu bramy.

BEZPIECZEŃSTWO:

Napęd samohamowny - brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika.

Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.

Amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu.

Funkcja fototest - przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprawiona w ruch.

Funkcja auto programowania, dzięki której siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy,

czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym ruchu.

NAJWYŻSZA FUNKCJONALNOŚĆ I TECHNOLOGIA:

Siła, tryb pracy, prędkość mogą być regulowane na 8 poziomach.

Kiedy nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia" znacznie redukując zużycie energii.

Funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy.

Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.

Możliwość podłączenia akumulatora, dzięki czemu urządzenie będzie otwierać bramę nawet w przypadku braku zasilania.

W skład zestawu wchodzi:

- 1x siłownik NICE ROBUS RBS600 z wbudowaną centralą BLUEBUS i radioodbiornikiem 433.92MHz
- standardowa podstawa pod napęd, **MAGNETYCZNE ograniczniki krańcowe**, klucze rozsprężenia awaryjnego
- **możliwość doboru do zestawu sterowania wifii, listwy zębatej i podstawy wysokościowej ułatwiającej montaż.**

+ instrukcja montażowa w jęz. polskim - pliki pdf w sekcji DO POBRANIA, wsparcie techniczne podczas instalacji, karta gwarancyjna, paragon lub faktura VAT

DANE TECHNICZNE napędu RBS600:

Zasilanie centrali: 230V 50/60Hz

Zasilanie silnika: 24V

Natężenie prądu: 2.1 A

Moc pobierana: 450W / Siła: 400N

Prędkość bramy: 0,34 m/s - szybki przesuw - 20.4m/min.

Cykl roboczy 4 m skrzydło: 40 cykli/godzinę

Stopień zabezpieczenia: IP 44

Maks. ciężar bramy: 400 kg

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Wymiary: 340 x 220 x 303 mm

Waga siłownika: 11 kg