Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 14:45

Link do produktu: https://hurt-napedy.pl/nice-robus-rbs-rbs600-do-600kg-24v-bluebus-p-1910.html



# NICE ROBUS RBS RBS600 do 600KG / 24V / BlueBus

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **RBS 600 ERA MYGO** |
| Kod EAN | **8032595795063** |
| Producent | **NICE** |

## Opis produktu

### NICE RBS600 - nowa generacja napędów z linii ROBUS

**WYGODA:**
**Funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy**
dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać, aż brama całkowicie się otworzy.
**Funkcja automatycznego zamknięcia bramy**
z możliwością ustawienia czasu, po jakim brama zamknie się po wjeździe pojazdu,
dzięki czemu nie musisz pamiętać o samodzielnym zamknięciu bramy.

**BEZPIECZEŃSTWO:**
**Napęd samohamowny** - brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika.
Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka,
ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.
**Amperometryczny system wykrywania przeszkody** - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód,
które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę,
siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu.
**Funkcja fototest** – przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne
i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprawiona w ruch.
**Funkcja auto programowania**, dzięki której siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy,
czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym ruchu.

**NAJWYŻSZA FUNKCJONALNOŚĆ I TECHNOLOGIA:**
Siła, tryb pracy, prędkość mogą być regulowane na 8 poziomach.
**Kiedy nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia"** znacznie redukując zużycie energii.
**Funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu** – polega na zmniejszeniu prędkości tak,
aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy.
Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.
**Możliwość podłączenia akumulatora**, dzięki czemu urządzenie będzie otwierać bramę nawet w przypadku braku zasilania.

**W skład zestawu wchodzą:**

- 1x siłownik NICE ROBUS RBS600 z wbudowaną centralą BLUEBUS i radioodbiornikiem 433.92MHz
- 2x oryginalny pilot NICE - pilot 4-przyciskowy NICE MYGO4 - kompatybilny z serią FLOR / ONE.
- 1x komplet fotokomórek EPMB (para, nadajnik + odbiornik)
- 1x lampa sygnalizacyjna ELDC Z ANTENĄ - neutralny i nowoczesny design
- standardowa podstawa pod napęd, **MAGNETYCZNE ograniczniki krańcowe**, klucze rozsprzęglenia awaryjnego
- **możliwość doboru do zestawu sterowania wifi , listwy zębatej i podstawy wysokościowej ułatwiającej montaż.**

**+ instrukcja montażowa w jęz. polskim - pliki pdf w sekcji DO POBRANIA, wsparcie techniczne podczas instalacji, karta gwarancyjna, paragon lub faktura VAT**

**DANE TECHNICZNE napędu RBS600:**
Zasilanie centrali: 230V 50/60Hz
Zasilanie silnika: 24V
Natężenie prądu: 2.1 A
Moc pobierana: 450W / Siła: 400N
**Prędkość bramy: 0,34 m/s - szybki przesuw - 20.4m/min.**
Cykl roboczy 4 m skrzydło: 40 cykli/godzinę
Stopień zabezpieczenia: IP 44
Maks. ciężar bramy: 400 kg
Temperatura pracy: -20°C do +50°C
Wymiary: 340 x 220 x 303 mm
Waga siłownika: 11 kg