

Link do produktu: <https://hurt-napedy.pl/videodomofon-wi-fi-vidos-s20da-m13xt-na-aplikacji-tuya-szyfrator-breloki-p-1920.html>



## Videodomofon WI-FI VIDOS S20DA / M13XT - na aplikacji TUYA szyfrator + breloki

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>S20DAM13XT</b>
Kod EAN	<b>9999999015533</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

#### Videodomofon VIDOS X / Gwarancja 3 LATA

Seria videodomofonów klasy premium. System odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD.

Dzięki wbudowanej karcie bezprzewodowej Wi-Fi w monitorze połączenie z kamery wideodomofonu oprócz standardowej funkcji odbioru na monitorze przekazywane jest na smartfony lub tablety z systemem Android oraz Apple iOS. Darmowa aplikacja działa zarówno w sieci wewnętrznej domowej jak również z dowolnego miejsca na ziemi. Do dobierania połączenia i sterowania videodomofonem wystarczy, że telefon połączony jest do internetu.

#### Vidos M13-XT monitor wideodomofonu WiFi

- 7-calowy ekran LCD TFT / Rozdzielczość 1024x300pt
- Menu obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV ( AHD, TVI, CVI o rozdzielczości 1080P/ 720P/ CVBS)
- Wbudowany moduł WiFi umożliwiający przekierowanie rozmowy na aplikację mobilną Tuya Smart
- Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu każdej z kamer
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością rejestracji zdjęć i filmów
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa karty microSD do 128GB
- Tryb nocny (wyciszenie monitora w określonym przedziale czasowym)
- Regulacja parametrów obrazu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Menu dostępne w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim
- Wymiary: 174 x 150 x 15 mm (głębokość bez ramki)
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
- W komplecie zasilacz na szynę DIN - 14,5V DC / 1A

**Wszystkie monitory z serii X współpracują ze stacjami bramowymi z serii X i S20DA.  
Do obsługi funkcji przekierowania na urządzenie mobilne należy pobrać aplikację TUYA Smart.**

#### Vidos S20D stacja bramowa AHD

- 1-abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3"
- Rozdzielczość kamery 800TVL

- 
- Obiektyw 1,8mm / kąt widzenia 110°
  - Podświetlenie nocne - LED IR ( podczerwień )
  - **Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max 200 kodów**
  - **Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz - max 200 tagów**
  - Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka
  - Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem
  - Obudowa: szczotkowane aluminium / ABS
  - Obudowa natynkowa z daszkiem w komplecie
  - Zasilanie DC12-15V
  - Zakres temperatur pracy: -25°C ~ +50°C
  - Pobór mocy: czuwanie - 0,40W / praca - 0,95W
  - Klasa szczelności - IP65
  - **W zestawie 2 breloki zbliżeniowe**
  - Programowanie - z klawiatury
  - Wymiary: 84x150x36mm