

Link do produktu: <https://hurt-napedy.pl/zestaw-bft-phobos-bt-b25-p-1582.html>



## Zestaw BFT PHOBOS BT B25

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>PHOBOS BT B25</b>
Kod EAN	<b>9999999000041</b>
Producent	<b>BFT</b>

### Opis produktu

#### **BFT PHOBOS BT B25**

Siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjalnych, przeznaczone do bram o masie skrzydła do 400KG przy długości skrzydła do 3m.\*

**Maksymalna odległość od osi zawiasu do krawędzi słupka w przypadku tych siłowników wynosi 14cm.**

Siłowniki te posiadają magnetyczne wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie.

Wysprzężenie za pomocą klucza spersonalizowanego zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa.

Podwyższa je także funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód.

Napęd BFT PHOBOS BT B40 można użytkować w częstotliwości do 80 cykli na dobę.

#### **Porównanie do modelu BFT PHPBOS BT A:**

Zmieniono umiejscowienie wyłączników krańcowych, które aktualnie są umieszczone od góry.

Zmodernizowana została również konstrukcja nakrętki śruby pociągowej.

W modelach BT B śruba pociągowa jest głębiej osadzona co ograniczona możliwość przypadkowego zanieczyszczenia mechanizmu.

**System D-Track**, dzięki któremu siły są optymalnie dobierane w każdym punkcie pracy automatyki.

Zimą automatycznie się zwiększają, a latem zmniejszają, tak by napędy zawsze działały płynnie i wykrywały prawdziwe przeszkody.

#### **W skład zestawu wchodzi:**

- 2x siłownik śrubowy PHOBOS BT B40 z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi - magnetyczne.
- 1x centrala sterująca Thalia BT A80 DUO ze zintegrowanym radioodbiornikiem 433.92MHz - pamięć 128 pilotów.
- ważne : centrala nie współpracuje z pilotami MITTO 2B / 4B
- 1x pilot 4-przyciskowy / 4-kanałowy COOL C4 - nowy design - piloty kompatybilne z MITTO2 / MITTO4B.
- 1x komplet fotokomórek COMPACTA A20-180 (para , nadajnik + odbiornik) - regulacja soczewki
- elementy montażowe: uchwyty mocujące do skrzydła i do słupka - do spawania , klucze rozsprężenia awaryjnego - metalowe.
- **zestaw nie wymaga stosowania mechanicznych odbojów wystających z podłoża**
- **ZESTAW KOMPLETNY I GOTOWY DO MONTAŻU Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY**

**+ instrukcja montażowa w jęz. polskim, wsparcie techniczne podczas instalacji, karta gwarancyjna, paragon lub faktura VAT**

\* **Maksymalna waga skrzydła zmniejsza się wraz ze wzrostem jego długości.**

**Skrzydło o długości 3 metrów może mieć masę max. 200KG. Skrzydło o masie 400kg może być długie na max. 1.5m.**